

ISO9001國際品保認證工廠

適用場所

工廠供水系統、生活用水系統
公寓及大樓用水系統
商業大樓、公家單位冷卻水循環系統



特點

節能省電恆壓供水系統
雙台智能運轉不停機
簡易操作，直觀調整壓力大小
專用 HC-200 恒壓交替並列控制器(不需要 PLC)



HONQ CHAN ENTERPRISE CO.,LTD.

No. 59, Ritai St., Yuanlin City,
Changhua County, Taiwan (R.O.C.)
TEL : 886-4-8331185.8371071~72
FAX : 886-4-8357838
Web: [Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

鴻禎企業股份有限公司

地址:彰化縣員林市日泰街 59 號
電話:(04)-8331185. 8371071~072
傳真:(04)-8357838



鴻禎泵浦

2HB 型 雙台恆壓節能變頻交替機組

型號說明

2HB-□□□□□-□□-□□

型號	2HB : 雙台變頻恆壓機組	S4 : 材質 SUS304 S6 : 材質 SUS316										
泵浦種類	H: 臥式多段泵 G: 臥式渦流泵 V: 立式多段泵											
相數	1: 單相, 3:三相											
極數	2: 2P, 4: 4P											
馬力	0.5:1/2HP, 1:1HP, 2:2HP.....etc	口徑:										
		<table border="1"> <tbody> <tr><td>25:1"</td><td>100:4"</td></tr> <tr><td>40:1-1/2"</td><td>125:5"</td></tr> <tr><td>50:2"</td><td>150:6"</td></tr> <tr><td>65:2-1/2"</td><td>200:8"</td></tr> <tr><td>80:3"</td><td>250:10"</td></tr> </tbody> </table>	25:1"	100:4"	40:1-1/2"	125:5"	50:2"	150:6"	65:2-1/2"	200:8"	80:3"	250:10"
25:1"	100:4"											
40:1-1/2"	125:5"											
50:2"	150:6"											
65:2-1/2"	200:8"											
80:3"	250:10"											

機組功能

節能恆壓

恆定壓力變頻供水，依據現場需求水量，
變頻智能調整泵浦轉速高低，有效提升節能效果。

交替控制

依照 HC-200 設定交替運轉時間或液位控制，
達到泵浦自動交替運轉。HC-200 預設值為 24HR(一天)

並列運轉

單台泵浦運轉時，無法滿足實際壓力(PV)≥設定壓力(SV)。
第二台泵浦會自行啟動併入運轉補償。
隨著水量需求遞減，若實際壓力(PV)≥設定壓力(SV)。
第二台泵浦會自動停止運轉。

預防停機

若 A 泵浦運轉發生故障，B 台泵浦會自動運轉，
達成整個供水系統不間斷。

靜音

泵浦經過變頻器啟動，
泵浦運轉可達到平滑無吵雜效果。

防水鎚

當泵浦停止運轉時，經過變頻器緩停控制，
防止水鎚發生。

保護機制

控制箱包含過載保護，無水運轉保護，
自動交替並列供水系統保護。

狀態監視

可額外提供泵浦狀態運轉的監視接點