



鴻禎泵浦

鴻禎泵浦

HONQ CHAN PUMP

ISO 9001 國際品質認證合格工廠



USE

1. Construction engineering.
2. Drainage sewage equipment underground of building.
3. Factory scraps water treatment equipment.
4. Sewers drainage engineering.
5. Irrigation If agriculture and for fountain of fish.
6. Environment engineering equipment.

用途

1. 土木建築工程施工。
2. 大樓地下排污水設備。
3. 工廠廢水處理設備。
4. 下水道排水工程。
5. 農業灌溉及養魚噴水。
6. 環保工程設備。

CHARACTERISTICS

1. Used E class insulation & special treatment of heat-resisting moist-resisting pressure-resisting for motor, breakdown scarcely, top security.
2. Used mechanical seal & sdrianced lubricate oil, so waterproof, axis hurtless & durable.
3. Instaled protector in motor to against burn down by over load.

特點

1. 馬達採用E級絕緣及特殊耐濕、耐壓、耐熱處理，故障率少、安全性特高。
2. 採用機械軸封(Mechanical Seal)並配合高級潤滑油，保證不漏水、不損軸心經久耐用。
3. 馬達可內裝保護開關，防止馬達過熱而引起燒燬情形。

HONQ CHAN ENTERPRISE CO.,LTD.
NO.59,Jih Tai Street Yung Lin,
Chang Hua Hsien, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-4-8331185.8371071~72
FAX:886-4-8357838
[Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

鴻禎企業股份有限公司
地址：彰化縣員林市日泰街59號
電話：(04)8331185・8371071~2
傳真：(04)8357838
[Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

主要標準規格

項目		規格	
液體	溫度	0~40℃	
	類型	生活汙水、異物汙廢水、工業廢水	
構造	頻率	60Hz	
	馬達	2 極、乾式水中型馬達	
	絕緣等級	B 極(0.5HP~3HP)、F 極(5HP、7.5HP)	
	防水等級	IP68	
	保護裝置	馬達過載保護器	
	軸封	雙組式機械軸封	
	葉輪	開放式	
材質	上蓋	FC	SCS14
	軸心	SUS410	SUS316
	軸封	SIC	SIC
	泵殼	FC	SCS14
	葉輪	FC	SCS14
	電纜線	VCT/HVCT	

性能規格表

型號	馬力 HP	口徑 mm	相數 Ø	標準 揚程	標準水量		通過 粒徑	重量 kg
					m³/min	m³/hr		
CL-1205-50	0.5	50	1	5.5	0.15	9	35	15
CL-121-50	1	50	1	8	0.2	12	35	16
CL-321-50	1	50	3	8	0.2	12	35	16
CL-322-50	2	50	3	14	0.2	12	35	25
CL-322-80	2	80	3	8	0.4	24	50	28
CL-323-50	3	50	3	17	0.2	12	35	27
CL-323-80	3	80	3	12	0.4	24	50	28
CL-325-80	5	80	3	18	0.6	36	50	33
CL-327-80	7.5	80	3	25	0.6	36	30	65
CL-327-100	7.5	100	3	20	1.0	60	30	65

附註：著脫型號(ACL)、白鐵型號(CLS)