



鴻禎泵浦 HONQ CHAN PUMP

鴻禎泵浦

ISO 9001 國際品保認證合格工廠

# SL 型 沉水式汙水泵浦

## SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP

ISO 9001

國際品保認證



### 用途

- 1.土木建築工程施工。
- 2.大樓地下排污設備。
- 3.工廠廢水處理設備。
- 4.下水道排水工程。
- 5.農業灌溉及養魚噴水。
- 6.環保工程設備。

### 特點

- 1.馬達採用 E 級絕緣及特殊耐濕、耐壓、耐熱處理，故障率少，安全性特高。
- 2.採用機械軸封並配合高級潤滑油，保證不漏水，不損軸心，經久耐用。
- 3.馬達可內裝保護開關，防止馬達過熱而引起燒毀情形。

HONQ CHAN ENTERPRISE CO.,LTD.  
NO.59,Jih Tai Street Yung Lin,  
Chang Hua Hsien, Taiwan, R.O.C.  
TEL:886-4-8331185.8371071~72  
FAX:886-4-8357838  
[Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

鴻禎企業股份有限公司  
地址：彰化縣員林市日泰街59號  
電話：(04)8331185 · 8371071~2  
傳真：(04)8357838  
[Http : //www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)



# S L 型沉水式污水泵浦

## 主要標準規格

項目		規格	
液體	溫度	0~40°C	
	類型	汙水、一般排水	
構造	頻率	60Hz	
	馬達	2 極、乾式鼠籠型馬達	
	絕緣等級	B 極(0.5HP~1HP)、F 極(2HP、5HP)	
	防水等級	IP68	
	保護裝置	馬達過載保護器	
	軸封	雙組式機械軸封	
	葉輪	開放式	
材質	上蓋	FC	SCS14
	軸心	SUS410	SUS316
	軸封	SIC	SIC
	泵殼	FC	SCS14
	葉輪	FC	SCS14
	電纜線	VCT/HVCT	

## 性能規格表

型號	馬力 HP	口徑 mm	相數 Ø	標準 揚程	標準水量		通過 粒徑	重量 kg
					m³/min	m³/hr		
SL-1205-50	0.5	50	1	8	0.12	9	7.5	12
SL-3205-50	0.5	50	3	6	0.15	9	10	14
SL-121-50	1	50	1	10	0.2	12	10	17
SL-321-50	1	50	3	10	0.2	12	10	16
SL-121-50	2	50	1	18	0.25	15	10	31
SL-322-50	2	50	3	18	0.25	15	10	27
SL-322-80	2	80	3	11	0.5	30	10	29
SL-323-50	3	50	3	22	0.3	18	10	30
SL-323-80	3	80	3	16	0.5	30	10	32
SL-325-80	5	80	3	18	0.6	36	20	35

附註：著脫型號(ASL)、白鐵型號(SLS)